

NETGEAR®

©2005 NETGEAR, Inc. NETGEAR, Netgear-logoet, The Gear Guy, Everybody's connecting og Auto Uplink er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Netgear i USA og/eller andre lande. Andre mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører de respektive ejere. Der forbeholdes ret til ændringer i oplysningerne uden varsel. Alle rettigheder forbeholdes.

Januar

©2005 NETGEAR, Inc. NETGEAR, Netgear-logo, The Gear Guy, Everybody's Connecting ja Auto Uplink ovat Netgearin Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut merkki- ja tuotenimet ovat niiden omistajien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Kaikki oikeudet pidätetään.

tammikuu

©2005 NETGEAR, Inc. NETGEAR, Netgear-logoen, The Gear Guy, Everybody's connecting og Auto Uplink er varemerker eller registrerte varemerker for Netgear i USA og/eller andre land. Andre merke- og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Informasjonen kan endres uten forutgående varsel.

Januar

Installationsvejledning

Asennusohje

Installasjonsveiledning



201-10291-03

NETGEAR® Installationsvejledning

NETGEAR 54 Mbps trådløst pc-kort WG511v2

Denne installationsvejledning forudsætter, at du vil oprette forbindelse til et access point eller en trådløs router. Installationen tager ca. 10 minutter.

Installation

1. Installér først softwaren til WG511v2.

Sæt cd'en NETGEAR i. Dobbeltklik på filen Autorun.exe på cd'en, hvis installationsguiden ikke starter automatisk.



- a. Klik på **Install the Software** (Installer softwaren). Vinduet Check for Updates (Søg efter opdateringer) åbnes.
- b. Hvis du har forbindelse til internettet, skal du klikke på **Check for Updates** (Søg efter opdateringer). Hvis du ikke har forbindelse til internettet, kan du installere fra cd'en.
- c. Når meddelelsen Installation Complete (Installation fuldført) vises, skal du klikke på Next (Næste).

2. Isæt nu det trådløse pc-kort.

- a. Isæt det trådløse pc-kort, når du bliver bedt om det.
- b. Du vil derefter blive bedt om at vælge det land, du befinder dig i.
- c. Vælg landet, og klik på **Agree** (Godkend).



3. Brug installationsguiden til at konfigurere det trådløse pc-kort.

- a. Windows 98SE, Me eller 2000-brugere skal gå til trin b. Windows XP- eller Vista-brugere kan vælge opsætning af det trådløse netværkskort med enten NETGEAR-installationsguiden (anbefales) eller konfigurationsprogrammet til Windows.



- **NETGEAR-installationsguiden:** Indeholder yderligere oplysninger om hvert netværk og gør det lettere at udføre fejlfinding mht. netværkstilslutning.
- **Konfigurationsprogrammet til Windows:** Se dokumentationen til Windows eller "Using Windows XP and Vista Wireless Configuration Utilities" på: <http://documentation.netgear.com/reference/enu/winzerocfg/index.htm>

- b. Klik på **Next** (Næste) for at acceptere NETGEAR-installationsguiden. Du vil derefter blive spurgt, om du vil lade installationsguiden hjælpe dig med at oprette forbindelse til et netværk (anbefales).




- c. Klik på **Next** (Næste) for at acceptere.

4. Tilslut til et trådløst netværk.


- a. Vælg dit trådløse netværk på listen.
Bemærk: Skjulte netværk sender ikke netværksnavn (SSID). Disse netværk er på rullelisten, men feltet med netværksnavn (SSID) er tomt.
- b. Klik på Next (Næste), så registrerer guiden dit valg.
- c. Hvis netværket bruger sikkerhed, registrerer guiden det. Følg trinene til sikkerhed (hvis det bruges) og til lagring af en profil.
- d. Når du har gennemgået indstillingerne, skal du klikke på **Finish** (Afslut).





Ikonet WG511v2  vises på proceslinjen og skrivebordet. Siden Settings (Indstillinger) åbnes. Installationsguiden åbner din trådløse forbindelse. Det kan tage op til et minut, før din trådløse forbindelse er oprettet.


Kontrol af den trådløse forbindelse via statuslinjen.

Statuslinjen findes nederst på siden Settings (Indstillinger).




- Forbindelsesindikatoren  og ikonet WG511v2  viser status for forbindelsen.
- Oplysninger om ikonerne i statuslinjen, WG511v2s lysdioder og fejlsøgning findes i *Brugervejledning* på NETGEAR-cd'en.
- Feltet "IP Address" (IP-adresse) viser, om der er etableret forbindelse med routeren og den IP-adresse, som computeren har tilknyttet routeren.



Forbindelsesindikator	Beskrivelse
 eller 169.254.x.y	Computeren har ikke modtaget en IP-adresse fra netværket. Prøv at genstarte computeren, eller se fejlfindingstippene i onlinehjælpen eller brugervejledningen.

Teknisk support

Når du har fulgt installationsguiden, skal du registrere produktet ved at indtaste serienummeret, der står på etiketten på produktets underside, på <http://www.NETGEAR.com/register>. Du skal registrere produktet på webstedet eller via telefonen for at bruge vores telefoniske kundesupport. Telefonnumrene til de regionale kundesupportcentre står på det garantikort, der blev leveret sammen med produktet. Du kan finde opdateringer og websupport for produkter på <http://kbserver.netgear.com>.

 Dette symbol er blevet sat på WEEE-udstyret (Waste Electrical and Electronic Equipment) i henhold til EU-direktivet 2002/96. Hvis produktet bortskaffes inden for EU, skal det behandles og genanvendes i henhold til regler defineret af de myndigheder, der administrerer WEEE-direktivet.

NETGEAR®-asennusopas

45 Mb/s:n langaton NETGEAR WG511v2 -PC-kortti

Näissä asennusohjeissa oletetaan, että muodostat yhteyden tukiasemaan tai langattomaan reitittimeen.

Arvioitu kesto: 10 minuuttia.

Asennus

1. Asenna ensin WG511v2-ohjelmisto.

Aseta NETGEAR-CD-levy CD-asemaan. Jos CD-levyn pääsivu ei tule näkyviin, kaksoisnapsauta CD-levyn tiedostoa Autorun.exe.



- Valitse **Asenna ohjelmisto**. Päivitysten hakuikkuna avautuu.
- Jos käytössäsi on Internet-yhteys, valitse **Etsi päivityksiä**. Jos yhteyttä ei ole, asenna ohjelmisto CD-levyltä.
- Kun näyttöön tulee viesti ilmoittaa, että asennus on valmis, valitse Seuraava.

2. Aseta langaton PC-kortti paikalleen.

- Aseta langaton PC-kortti paikalleen, kun näyttöön tulee kehote.
- Valitse maa, jossa olet.
- Valitse maa ja valitse sitten **Agree** (Hyväksy).



3. Asenna langaton PC-kortti Smart Wizard -toiminnon avulla.

- Windows 98SE-, Me- tai 2000-käyttöjärjestelmän käyttäjät voivat siirtyä suoraan kohtaan b. Windows XP:n tai Vistan käyttäjät voivat määrittää langattoman sovitin käyttämällä joko NETGEAR Smart Wizard -toimintoa (suositus) tai 'Windowsin kokoonpano-ohjelmia.



- NETGEAR Smart Wizard:** näyttää enemmän tietoja kaikista verkoista ja helpottaa verkkoyhteyteen liittyvien ongelmien vianetsintää.
- Windowsin kokoonpano-ohjelmat:** tutustu Windowsin oppasiin tai Windowsin kokoonpano-ohjelmia koskevaan ohjeeseen "Using Windows XP and Vista Wireless Configuration Utilities" osoitteessa: <http://documentation.netgear.com/reference/enu/winzerocfg/index.htm>

- Hyväksy NETGEAR Smart Wizard -toiminnon käyttö valitsemalla **Next** (Seuraava). Ohjattu toiminto pyytää lupaa muodostaa yhteys verkkoon (suositus).
- Hyväksy pyyntö valitsemalla **Next** (Seuraava).



4. Muodosta yhteys langattomaan verkkoon.

- Valitse langaton verkko luettelosta.
Huomautus: Pii- lotetut verkot eivät lähetä Network Name (SSID) -tietojaan. Nämä verkot näkyvät luettelossa, mutta niiden Network Name (SSID) -tiedot ovat tyhjiä.
- Valitse Next (Seuraava), jolloin ohjattu toiminto tallentaa valintasi.




- Jos verkossa käytetään suojausta, ohjattu toiminto havaitsee suojauksen. Suorita suojausta (jos sellainen on) ja profiilin tallennusta koskevat vaiheet.
- Kun olet tarkistanut asetukset, valitse **Finish** (Valmis).

WG511v2-kuvake ilmestyy järjestelmäpalkkiin ja työpöydälle, ja Settings (Asetukset) -sivu avautuu. Ohjattu toiminto valmistelee langattoman yhteyden. Langattoman yhteyden muodostaminen kestää enintään minuutin.

Langattoman yhteyden tilan tarkistaminen tilarivin avulla.

Tilarivi on Settings (Asetukset) -sivun alalaidassa.



- Yhteyden tilailmais ja järjestelmäpalkin WG511v2-kuvake näyttävät yhteyden tilan.
- Tietoja tilapalkin kuvakkeista, WG511v2-sovitin merkivaloista ja vianmäärityksestä on NETGEAR-CD-levyllä olevassa käyttöoppaassa.
- Kenttä IP-osoite osoittaa, onnistuiko reitittimen ja reitittimen tietokoneelle määrittämän IP-osoitteen välisen yhteyden muodostaminen.



Yhteysilmais	Kuvaus
____ tai 169.254.x.y	Tietokone ei ole saanut IP-osoitetta verkosta. Käynnistä tietokone uudelleen tai lue vinkkejä vianetsintään verkko-ohjeista tai käyttöoppaasta.

Tekninen tuki

Kun olet suorittanut ohjatun Smart Wizard -määrittystoiminnon, rekisteröi tuotteesi laitteen pohjasta löytyvällä sarjanumerolla osoitteessa <http://www.NETGEAR.com/register>.

Puhelintukipalvelun käyttämistä varten tarvitaan rekisteröinti verkkosivustossa tai puhelimitse. Alueellisten asiakastukikeskusten puhelinnumerot ovat takuu- ja tukitietokortissa (Warranty and Support Information), joka toimitettiin tuotteen mukana. Tuotepäivitykset ja verkkotuki ovat osoitteessa <http://kbserver.netgear.com>.



Tämä symboli on myönnetty Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EY käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä, eli sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi) nojalla. Jos tämä tuote hävitetään Euroopan unionin alueella, se täytyy käsitellä ja kierrättää sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivin hyväksyneiden ja täytäntöönpanneiden valtioiden lainsäädännön mukaisesti.

© 2007 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. NETGEAR on NETGEAR, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Muut merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

NETGEAR® Installasjonsveiledning

NETGEAR trådløst PC-kort WG511v2 på 54 Mbps

Disse installeringsinstruksjonene tar utgangspunkt i at du skal koble til et tilgangspunkt eller en trådløs ruter. Installeringen tar omtrent 10 minutter.

Installering

1. Installer først programvaren for WG511v2.

Sett inn NETGEAR-CDen. Hvis hovedsiden på CDen ikke vises, dobbeltklikker du på Autorun.exe på CDen.



- a. Klikk på **Install the Software** (Installer programvaren). Vinduet Check for Updates (Finn oppdateringer) åpnes.
- b. Hvis du er koblet til Internett, klikker du på **Check for Updates** (Se etter oppdateringer). Hvis ikke kan du velge å installere fra CDen.
- c. Klikk på **Next** (Neste) når meldingen om at installeringen er fullført, vises.

2. Sett deretter inn PC-kortet for trådløs tilkobling.

- a. Når du blir bedt om det, setter du inn PC-kortet for trådløs tilkobling.
- b. Du blir bedt om å velge landet du befinner deg i.
- c. Velg land, og klikk på **Agree** (Godta).



3. Bruk Smart Wizard for å konfigurere PC-kortet for trådløs tilkobling.

- a. Windows 98SE-, Me- eller 2000-brukere kan gå til trinn b. Windows XP- eller Vista-brukere kan konfigurere det trådløse nettverkskortet med NETGEAR Smart Wizard-veiviseren (anbefales) eller med konfigurasjonsverktøyene for Windows.



- **NETGEAR Smart Wizard:** Gir mer informasjon om hvert nettverk og gjør det enklere å feilsøke problemer med nettverkstilkoblingen.
- **Konfigurasjonsverktøy for Windows:** Se dokumentasjonen som fulgte med Windows, eller Using Windows XP and Vista Wireless Configuration Utilities på: <http://documentation.netgear.com/reference/enu/winzerocfg/index.htm>

- b. Klikk på **Next** (Neste) for å bruke NETGEAR Smart Wizard-veiviseren.



Du blir spurt om du vil bruke veiviseren for å koble til et nettverk (anbefales).

- c. Klikk på **Next** (Neste) for å godta.


4. Koble til et trådløst nettverk.

- a. Velg det trådløse nettverket fra listen.

Merk: Skjulte nettverk sender ikke ut nettverksnavnet (SSID). Slike nettverk vises i rullegardinlisten, men feltet for nettverksnavn (SSID) er tomt.






- b. Klikk på **Next** (Neste), og veiviseren lagrer valget ditt.
- c. Hvis nettverket er sikkerhetsbeskyttet, registreres det av veiviseren. Følg veiviserens fremgangsmåte for sikkerhet (hvis den brukes) og for å lagre en profil.
- d. Når du har kontrollert innstillingene, klikker du på **Finish** (Fullfør).

WG511v2-ikonet  vises i systemstatusfeltet og på skrivebordet, og siden for innstillinger åpnes. Veiviseren starter den trådløse tilkoblingen. Det kan ta opptil ett minutt før den trådløse tilkoblingen opprettes.


Kontrollerer innstillingene for trådløs tilkobling på statuslinjen.

Statuslinjen finnes nederst på siden for innstillinger.



- Indikatoren for tilkoblingsstatusen  og WG511v2-ikonet  i systemstatusfeltet viser statusen for tilkoblingen.
- Hvis du vil vite mer om ikonene på statuslinjen, lampene på WG511v2 og tips for feilsøking, kan du se *User Manual (brukerhåndboken)* på NETGEAR-CDen.
- Feltet "IP-adresse" viser om det ble opprettet en tilkobling til ruterens samt IP-adressen som ruterens tilordnet datamaskinen.



Indikator for tilkobling	Beskrivelse
 eller 169.254.x.y	Datamaskinen har ikke mottatt en IP-adresse fra nettverket. Prøv å starte datamaskinen på nytt, eller se tipsene for feilsøking i den elektroniske hjelpen eller brukerhåndboken.

Teknisk støtte

Etter at du har fullført konfigureringen ved hjelp av Smart Wizard-veiviseren, bruker du serienummeret som du finner på merkelappen på undersiden av produktet, til å registrere produktet på <http://www.NETGEAR.com/register>.

Du må registrere deg på nettstedet eller over telefon før du kan benytte deg av den telefonbaserte brukerstøttetjenesten. Telefonnumrene til de regionale kundeservicesentrene rundt om i verden er oppført på kortet med garanti- og kundestøtteinformasjon som fulgte med produktet. Gå til <http://kbserver.netgear.com> for produktoppdateringer og nettbasert brukerstøtte.



Dette symbolet brukes i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96 om elektrisk og elektronisk avfall (EE-direktivet). Hvis dette produktet kastes i et EU-land, skal det behandles og resirkuleres i henhold til gjeldende lover og i overensstemmelse med EE-direktivet.